



凡例	
	通し柱 120×120
	面材耐力壁 9mm 2.5倍
	面材耐力壁 9mm 1.25倍 ※高さによる低減
	筋違い 45×90 (シングル) 2.0倍
	筋違い 45×90 (タスキ掛) 4.0倍
	換気扇 (天井付) 深型アルミフード
	24H換気給気口 100φ 深型アルミフード H=1800
	24H換気 (第三種換気) 深型アルミフード
	換気移動経路 (開き戸下アンダーカット 1cm)
	住宅用防災警報設備 (台所: 定温式、その他: 光電式) 天井取付: 壁面より0.6m以上、エアコン 換気扇等の吹出し口より1.5m以上はなすこと

窓 (YKKap APW330) 断熱性能: 1.90 W/m <sup>2</sup> ·K 日射熱取得率: 0.29
玄関片開き戸 断熱性能: W/m <sup>2</sup> ·K 日射侵入率:
通風ドア (該当なし)

部屋名	面積	m <sup>2</sup> (坪)
玄関	3.73	(1.13)
ホール	4.55	(1.38)
土間収納	2.48	(0.75)
パントリー	2.48	(0.75)
LDK	31.47	(9.52)
畳コーナー	4.97	(1.50)
廊下1	4.14	(1.25)
階段	2.48	(0.75)
洋室1	9.94	(3.01)
トイレ1	1.66	(0.50)
洗面脱衣室	3.31	(1.00)
UB	3.31	(1.00)
ランドリー兼収納	13.25	(4.01)
合計	87.78	(26.50)

名称	図面名		
八木大輔様邸 新築工事	1階平面詳細図		
	縮尺	日付 2020. 07 . 21	設計
	1/60	図面番号	A-04