



凡例	
	通し柱 120×120
	面材耐力壁 9mm 2.5倍
	面材耐力壁 9mm 高さによる低減 1.25倍
	筋違い 45×90 (シングル) 2.0倍
	筋違い 45×90 (タスキ掛) 4.0倍
	換気扇 (天井付) 深型アルミフード
	24H換気給気口 100φ 深型アルミフード H=1800
	24H換気 (第三種換気) 深型アルミフード
	換気移動経路 (開き戸下アンダーカット 1cm)
	住宅用防災警報設備 (台所: 定温式、その他: 光電式) 天井取付: 壁面より0.6m以上、エアコン換気扇等の吹出し口より1.5m以上はなすこと

窓 (YKKap APW330) 断熱性能: 1.90 W/m²·K 日射熱取得率: 0.29
通風ドア (該当なし)

部屋名	面積	㎡(坪)
吹抜	4.14	(1.25)
階段	2.48	(0.75)
廊下2	2.48	(0.75)
トイレ2	1.66	(0.50)
子供室	17.39	(5.26)
物入1	1.66	(0.50)
物入2	0.83	(0.25)
合計	26.49	(8.00)

名称	図面名		
八木大輔様邸 新築工事	2階平面詳細図		
	縮尺	日付 2020. 07 . 21	設計
	1/60	図面番号	A-05